

## BC820H1


**Box Camera IP 2 Megapixel Full HD, ICR, 18x Zoom**

- Sensore 1/2.7" Progressive scan CMOS
- Streaming FullHD 1080p
- Ottica zoom motorizzata 18x
- Quad-stream video H.264 e MJPEG
- Day/Night con Filtro IR meccanico rimovibile (ICR)
- Opzioni multiple per l'alimentazione: 12 Vdc / 24 Vdc / 24 Vac / 802.3af PoE
- Conforme ONVIF Profilo S

**Sommario**

Siqura® BC820H1 è una Zoom Camera IP full-optional, dalle alte prestazioni, in grado di fornire immagini ad alta definizione. L'ottica zoom 18x auto-focus integrata rende l'installazione estremamente semplice e veloce e permette la regolazione remota del campo di inquadratura. La serie BC820H1 ha la capacità di fornire sino a quattro streaming indipendenti H.264 / H.264 o H.264 / MJPEG. Possono essere impostate molteplici combinazioni di risoluzione e frame-rate, per soddisfare diverse esigenze di registrazione e visualizzazione live. E' possibile impostare uno streaming 1080p full frame-rate con un secondo flusso D1 o un doppio streaming con risoluzione 720p. Sono disponibili standard aperti, per integrare facilmente la telecamera BC820H1 in sistemi di gestione video. BC820H1 è compatibile sia con la specifica ONVIF Profile S che con il protocollo di Siqura Open Streaming Architecture (OSA) HTTP API. BC820H1 fornisce funzionalità di commutazione giorno / notte automatica, per l'utilizzo in condizioni di scarsa luce. La compensazione del controllo luce migliora la visibilità dell'immagine in condizioni di luce complicate. Questo assicura immagini di alta qualità in qualsiasi situazione. La funzione Wide Dynamic Range (WDR) risolve il problema delle immagini in controllo luce. E' possibile impostare le maschere di Privacy, che coprono sezioni dell'immagine. Questa funzione viene spesso richiesta per motivi di privacy nel monitoraggio cittadino e nei luoghi pubblici.

## BC820H1

**Specifiche Tecniche**

<b>Sensore</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel
<b>Pixels - Totali</b>	1920(H) x 1080(V)
<b>Col/B</b>	Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno
<b>Sensibilità Colori</b>	0.2 lux @ F1.6
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0,02 lux @ F1,6
<b>Tipo di ottica autoiris</b>	Zoom & Focus motorizzati
<b>Lunghezza focale</b>	4.7 ~ 84.6 mm
<b>Rapporto di Zoom</b>	18x
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	61.5° (Wide) ~ 3.3° (Tele)
<b>Velocità Shutter</b>	1 sec to 1/10.000 sec
<b>WDR</b>	75dB
<b>BLC</b>	On / Off
<b>Digital Noise Reduction</b>	Off, 3D (basso, medio, alto), SPQ (Smart Picture Quality), SPQ 3D (3 livelli)
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Motion Detection, Tampering
<b>Privacy zones</b>	5 zone rettangolari
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>Compressione video</b>	H.264 MP(ISO/IEC 14496-10), MJPEG
<b>Risoluzione Video</b>	1920x1080 (30/25fps), 1280x1024 (30/25fps), 1280x720 (30/25fps), 1024x768 (30/25fps),etc.
<b>Video Streaming</b>	Quad stream: max.: H.264 H.264 H.264 H.264or H.264 H.264 H.264 MJPEG
<b>Uscita(e) Video</b>	PAL/NTSC
<b>Compressione audio</b>	G.711, 8 kHz, A-law, ?-law, 64 kbps; G.726, 8kHz, 40 kbps
<b>Interfaccia(e) Seriale</b>	1x RS-485, 2 wires
<b>Protocollo Seriale</b>	Pelco D, Pelco P
<b>Ingresso(i) d'allarme</b>	1
<b>Uscita(e) d'allarme</b>	1
<b>Connessioni Input/Output</b>	Power (Terminal 3-Pin), RJ-45, Micro SD Card Slot, 7-Pin Terminal (5-Pin Alarm IN/OUT, 2-Pin RS485),Audio IN/OUT (2xMicro Jack), Video BNC Output
<b>Network Protocol</b>	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1 X, IGMP, IPv4/IPv6, ONVIF, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
<b>Numero di Clients</b>	Fino a 20 simultaneamente
<b>Web Browser</b>	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari

**BC820H1****Specifiche Tecniche**

<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Memoria SD</b>	Supporto sino a 64GB memoria micro SD/SDHC/SDXC
<b>Configurazione</b>	Upload, Download e configurazione via PC remoto
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	0°C ~ +40°C
<b>Umidità operativa</b>	10%~90%, senza condensa
<b>Normative</b>	CE, FCC, RoHS Compliant
<b>Alimentazione</b>	12V DC, 24V AC, 24 Vdc, PoE IEEE 802.3af
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	52 x 80 x 183 mm - 2.05 x 3.15 x 7.2 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	6
<b>Peso</b>	0.450 kg - 0.99 lbs

## Dimensioni

