

FD810V1IR



Minidome IP FullHD, IR LEDs

- Sensore 1/2.8" Progressive scan CMOS
- Streaming FullHD 1080p
- Ottica Varifocal 3.0 - 6.0 mm
- Dual stream H.264/MJPEG
- Day/Night con Filtro IR meccanico rimovibile (ICR)
- Opzioni multiple per l'alimentazione: 12 Vdc / 24 Vdc / 24 Vac / 802.3af PoE
- Conforme ONVIF Profilo S
- PoE 802.3af

Sommario

Siqura® FD810V1IR è una Minidome camera FullHD con illuminatori IR integrati che forniscono immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. FD810V1IR è in grado di fornire due streaming con compressione H.264 o MJPEG. Sono disponibili standard aperti, per integrare facilmente la telecamera FD810V1IR in sistemi di gestione video. FD810V1IR è compatibile sia con la specifica ONVIF Profile S che con il protocollo di Siqura Open Streaming Architecture (OSA) HTTP API. FD810V1IR fornisce funzionalità di commutazione giorno / notte automatica, per l'utilizzo in condizioni di scarsa luce. La compensazione del controluce migliora la visibilità dell'immagine in condizioni di luce complicate. Questo assicura immagini di alta qualità in qualsiasi situazione. La funzione Wide Dynamic Range (WDR) risolve il problema delle immagini in controluce. E' possibile impostare le maschere di Privacy, che coprono sezioni dell'immagine. Questa funzione viene spesso richiesta per motivi di privacy nel monitoraggio cittadino e nei luoghi pubblici.

FD810V1IR

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixels
Compressione audio	G.711, 8 kHz, A-law, ?-law, 64 kbps; G.726, 8kHz, 40 kbps
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Col/B	Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno
Sensibilità Colori	0.2 lux @ F2.0
Sensibilità Bianco/Nero	0.02 lux @ F2.0
Angolo di visione orizzontale	93,2° (Wide) ~ 46,6° (Tele)
Tipo di ottica autoiris	Varifocal
Lunghezza focale	3.0 ~ 6.0 mm
Velocità Shutter	1 sec to 1/10.000 sec
BLC	On / Off
WDR	On / Off
Digital Noise Reduction	Off, 3D (basso, medio, alto), SPQ (Smart Picture Quality), SPQ 3D (3 livelli)
Intelligent Video Analytics	Motion detection, Tampering
Ingresso(i) d'allarme	1
Uscita(e) d'allarme	1
Privacy zones	5 zone rettangolari
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Numero di Clients	Fino a 20 simultaneamente
Compressione video	H.264 MP(ISO/IEC 14496-10), MJPEG
Risoluzione Video	1080p (1920x1080); 720p(1280x720); 1024x768; 800x600; D1 (720x576); CIF (352x288)
Video Streaming	Dual stream: H.264 + H.264 or H.264 + MJPEG
Uscita(e) Video	PAL/NTSC
Network Protocol	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP
Memoria SD	supporta schede Micro SD o SDHC con capacità di memoria fino a 32 GB
Connessioni Input/Output	RJ-45, Slot scheda Micro SD

FD810V1IR

Specifiche Tecniche

Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Configurazione	Upload, Download e configurazione via PC remoto
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Grado di Protezione	IP66
Normative	CE, FCC, RoHS Compliant
Alimentazione	PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	4
Peso	0.22 kg - 0.49 lbs
Dimensioni	Ø 117 x 117 mm - 4.61 x 4.61 In

Dimensioni

