



25.6 cm (10.1) LCD/TFT Monitor LED backlight 4:3

- Visualizzazione a pieno schermo 10,1" di diagonale (25,6cm)
- Alto rapporto di contrasto
- Cabinet in metallo
- Vetro di protezione
- Interfaccia RS485

GML-1032M**Specifiche Tecniche**

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensione Schermo LCD | 10" Diagonal LED Backlight |
| Pixels - Totali | 800(H) x 600(V) |
| Dimensione Pitch | 0,264 mm(H) x 0,264 mm(V) |
| Rapporto Diagonale | 4 : 3 |
| Standard Video | PAL/NTSC |
| Ingresso(i) Video | 1 CH Composito, BNC, 1x HDMI, 1x S-Video, 1x VGA |
| Retroilluminato (Backlight) | LED backlight |
| Angolo di Ripresa | 178°(H) ~ 178°(V) [COPY] |
| Rapporto di Contrasto | 500:1 |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Numero di Colori | 16,7 milioni |
| Display protection | Vetro Temperato |
| OSD | Si, multi-lingua |
| Interfaccia(e) Seriale | USB |
| Temperatura d'utilizzo | (COPY) 0°C ~ +60°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ +60°C |
| Incluso | Staffa da tavolo, alimentatore e cavo VGA |
| MTBF a 25° C | > 50.000 ore |
| Attacco Vesa | 75 x 75 mm |
| Alimentazione | 12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz) |
| Dimensioni (L x H x P) | 241 x 192 x 35 mm - 9.49 x 7.56 x 1.38 In |
| Potenza Assorbita (W) | 13 |
| Peso | 1.71 kg - 3.77 lbs |

GML-1032M

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



Dimensioni

