



25.6 cm (10.1) LCD/TFT Monitor LED backlight 16:9

- Visualizzazione a pieno schermo 10,1" di diagonale (25,6cm)
- Alto rapporto di contrasto
- Cabinet in metallo
- Vetro di protezione
- Interfaccia RS485

GML-1033M**Specifiche Tecniche**

Dimensione Schermo LCD	10" Diagonal LED Backlight
Pixels - Totali	1280 (H) x 800 (V)
Dimensione Pitch	0,264 mm(H) x 0,264 mm(V) [COPY]
Rapporto Diagonale	16 : 10
Standard Video	PAL/NTSC
Ingresso(i) Video	1 CH Composito, BNC, 1x HDMI, 1x S-Video, 1x VGA
Retroilluminato (Backlight)	LED backlight
Angolo di Ripresa	178°(H) ~ 178°(V)
Rapporto di Contrasto	500:1
Luminosità	400 cd/m ²
Tempo di risposta	8 ms
Numero di Colori	16,7 milioni
Display protection	Vetro Temperato
OSD	Si, multi-lingua
Interfaccia(e) Seriale	USB
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C
Incluso	Staffa da tavolo, alimentatore e cavo VGA
MTBF a 25° C	> 50.000 ore
Attacco Vesa	75 x 75 mm
Alimentazione	12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz)
Dimensioni (L x H x P)	231 x 178 x 50 mm - 9.09 x 7.01 x 1.97 In
Potenza Assorbita (W)	8
Peso	1.71 kg - 3.77 lbs

GML-1033M

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



Dimensioni

