



Monitor 48 cm (19) LCD/TFT LED Backlight

- Visualizzazione a pieno schermo 19" di diagonale (48cm)
- Pannello retroilluminato a LED
- A risparmio energetico (green technology)
- 2 Ingressi video CVBS (in loop), 1 ingresso HDMI, Ingresso video VGA
- Vetro anti graffio con rivestimento anti-riflessione
- Cabinet in metallo
- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7

GML-1931M**Specifiche Tecniche**

Dimensione Schermo LCD	Diagonale 19" AM-TFT retroilluminato a LED
Pixels - Totali	1280(H) x 1024(V)
Dimensione Pitch	0,294 mm(H) x 0,294 mm(V)
Rapporto Diagonale	5 : 4
Standard Video	PAL/NTSC
Ingresso(i) Video	2 voies composite BNC avec looping, 1 voie HDMI, 1 voie VGA
Ingressi Audio	3 CH (1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xTRS Connector)
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di Contrasto	10.000:1
Numero di Colori	16,7 milioni
Angolo di Ripresa	170°(H) ~ 160°(V)
Tempo di risposta	5 ms
Display protection	Vetro Temperato
Uscita Speaker	3W (2x1.5W a bordo)
PIP	On / Off
PBP	On / Off
MTBF a 25° C	> 100.000 ore
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +40°C
Umidità	10 ~ 90% senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-10°C ~ +60°C
Adatto per	VESA 100
Alimentazione	12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz)
Dimensioni (L x H x P)	415.5 x 367 x 72 mm - 16.36 x 14.45 x 2.83 In
Potenza Assorbita (W)	15
Peso	5.41 kg - 11.93 lbs

GML-1931M

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



Accesorios



GAM-B0103A
Staffa per alimentatore

Dimensioni

