

## GML-2231M



### Monitor LCD/TFT LED Backlight 54.6 cm (21.5)

- Monitor TFT-LCD Full-HD
- Displays a full, flat 21,5" (55 cm) diagonal image
- Pannello retroilluminato a LED
- Vetro anti graffio con rivestimento anti-riflessione
- A risparmio energetico (green technology)
- Ingressi Video 1 CVBS in loop, 2 HDMI, VGA
- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7

### Sommario

\N

**GML-2231M****Specifiche Tecniche**

<b>Dimensione Schermo LCD</b>	21,5" Diagonale AM-TFT retroilluminazione a LED
<b>Pixels - Totali</b>	1920(H) x 1080(V)
<b>Dimensione Pitch</b>	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
<b>Rapporto Diagonale</b>	16 : 9
<b>Standard Video</b>	PAL/NTSC
<b>Ingresso(i) Video</b>	1 CH Composito, BNC, Looped, 1x VGA, 2xHDMI
<b>Ingressi Audio</b>	4 CH (2x HDMI, 1xCinch (L/R), 1xTRS Connector)
<b>Luminosità</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Rapporto di Contrasto</b>	10.000:1
<b>Numero di Colori</b>	16,7 milioni
<b>Angolo di Ripresa</b>	160°(H) ~ 170°(V)
<b>Tempo di risposta</b>	5 ms
<b>Display protection</b>	Vetro in acrilico temperato con rivestimento anti-riflessione
<b>Uscita Speaker</b>	3W (2x1.5W a bordo)
<b>OSD</b>	Si, multi-lingua
<b>PIP</b>	On / Off
<b>PBP</b>	On / Off
<b>MTBF a 25° C</b>	> 100.000 ore
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	0°C ~ +40°C
<b>Umidità</b>	10 ~ 90% senza condensa
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10°C ~ +60°C
<b>Adatto per</b>	VESA 100
<b>Alimentazione</b>	12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz)
<b>Umidità operativa</b>	10%~90%, senza condensa
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	524 x 375 x 175 mm - 20.63 x 14.76 x 6.89 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	25
<b>Peso</b>	3.6 kg - 7.94 lbs

## Dimensioni

