



Monitor LCD/TFT LED Backlight 61cm (23.6)

- Monitor TFT-LCD Full-HD
- Visualizza una immagine 23.6 "(61 cm) di diagonale
- Pannello retroilluminato a LED
- Vetro anti graffio con rivestimento anti-riflessione
- A risparmio energetico (green technology)
- Ingressi Video 1 CVBS in loop, 2 HDMI, VGA
- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7

Specifiche Tecniche

Dimensione Schermo LCD	23,6" Diagonale AM-TFT retroilluminazione a LED
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Dimensione Pitch	0,272 mm(H) x 0,272 mm(V)
Rapporto Diagonale	16 : 9
Standard Video	PAL/NTSC
Ingresso(i) Video	1 CH Composito, BNC, Looped, 1x VGA, 2xHDMI
Ingressi Audio	4 CH (2x HDMI, 1xCinch (L/R), 1xTRS Connector)
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di Contrasto	10.000:1
Numero di Colori	16,7 milioni
Angolo di Ripresa	160°(H) ~ 160°(V)
Tempo di risposta	5 ms
Display protection	Vetro in acrilico temperato con rivestimento anti-riflessione
Uscita Speaker	3W (2x1.5W a bordo)
OSD	Si, multi-lingua
PIP	On / Off
PBP	On / Off
MTBF a 25° C	> 100.000 ore
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +40°C
Umidità	10 ~ 90% senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-10°C ~ +60°C
Adatto per	VESA 100
Alimentazione	12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz)
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Dimensioni (L x H x P)	580 x 407 x 175 mm - 22.83 x 16.02 x 6.89 In
Potenza Assorbita (W)	30
Peso	4 kg - 8.82 lbs

Dimensioni

