



Convertitore 4 canali da CVBS a HD-SDI

- Convertitore 4 canali da CVBS a HD-SDI
- Uscita FullHD 1920 x 1080p
- Split 4 canali su un canale HD-SDI

Sommario

Convertitore da CVBS a HD-SDI Grundig
Alta qualità, affidabilità ed efficacia.

I convertitori da CVBS a HD-SDI Grundig sono stati progettati e costruiti secondo i più alti standard. I convertitori sono stati progettati per integrare i segnali video analogici nei nuovi sistemi HD-SDI per applicazioni di sorveglianza. Si possono realizzare sistemi ibridi con telecamere analogiche esistenti utilizzando il convertitore in HD-SDI. Attraverso il display a bordo, è possibile selezionare se visualizzare la schermata in modalità schermo intero dei canali 1 ~ 4 o la modalità quad dei 4 canali. Con il nuovo convertitore, realizzare sistemi ibridi velocemente è possibile. I prodotti HD-SDI sono facili da utilizzare, da installare e forniscono sorprendenti immagini di alta qualità.

Specifiche Tecniche

Ingresso(i) Video	4 CH Compositi, BNC
Uscita(e) Video	1x HD-SDI (BNC)
Risoluzione Video	1920 x 1080 (25p/30p/50i/60i/50p/60p) Output, 4 CIF (704x576) Input
Distanza Massima	sino a 150 m (RG6)
LED di funzionamento	Alimentazione
Compatibile	SMPTE-292/296M
Temperatura d'utilizzo	0°C ~ +50°C
Umidità	inferiore a 80%, senza condensa
Alimentazione	12 VDC (Alimentatore esterno)
LED Indicatori	Alimentazione
Umidità operativa	0 ~ 80%, senza condensa
Potenza Assorbita (W)	6
Peso	0.21 kg - 0.46 lbs

GTH-C0041C

Dimensioni



Modello	Descrizione	Partenza	Spese
GRUNDIG	GTH-C0041C	01/01/2011	01/01/2011