



IP PTZ Camera Pressurizzata

- Zoom ottico motorizzato 35x con zoom digitale 12x
- Quad-stream video H.264 e MJPEG
- Alta velocità di movimento su preset (400°/s)
- Rotazione Pan senza fine 360°
- 256 presets / 8 cruises programmabili
- Day/Night con Filtro IR meccanico rimovibile (ICR)
- Conforme ONVIF Profilo S

Sommario

Sigura® HSD621PRH è una PTZ IP camera dotata di una custodia robusta e pressurizzata, che protegge la telecamera in ambienti difficili, in cui sono presenti eccessiva umidità, polveri e agenti inquinanti. La telecamera dome PTZ ad alta velocità HSD621PRH combina un obiettivo zoom 35x autofocus con zoom digitale 12x. L'alta velocità di rotazione a 400° al secondo e l'estrema precisione ne consentono un posizionamento istantaneo e puntuale su ogni preset. HSD621PRH può gestire sino a quad streaming video H.264, MPEG-2, MPEG-4 o MJPEG. La telecamera HSD621PRH è stata testata ed approvata secondo la norma NEMA-TS-2 ed ha un rating di grado di protezione pari a IP67. La custodia è costruita con materiali progettati per resistere a intensi livelli di calore solare (945VA UV protected). La custodia viene riempita in pressione di un gas inerte di azoto che impedirà all'umidità, all'inquinamento e alla polvere di danneggiare la telecamera. La funzione Wide Dynamic Range (WDR) risolve il problema delle immagini in controluce.

HSD621PRH

Specifiche Tecniche

Sensore	1/4" CCD
Pixels - Totali	720 x 576
Col/B	Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno
Sensibilità Colori	0.1 lux @ F1.4
Sensibilità Bianco/Nero	0,01 lux @ F1.4
Lunghezza focale	3.4 ~ 119 mm
Angolo di visione orizzontale	55.8° (Wide) ~ 1.7° (Tele)
Rapporto di Zoom	35x
Zoom Digitale	12x
Rapporto d'Apertura	F1.4
Tipo di ottica autoiris	Auto Iris
Rapporto S/R	50 dB
BLC	On / Off
WDR	On / Off
Velocità Shutter	1 sec to 1/10.000 sec
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	0.5 ~ 90°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	360° senza fine
Escursione Verticale (Tilting)	-10° ~ 190°
Numero di Preset	256
Sequenza	8
OSD	Si
Numero di Clients	Fino a 20 simultaneamente
Privacy zones	8 zone rettangolari
Ingresso(i) d'allarme	8
Uscita(e) d'allarme	1
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Compressione video	H.264, MJPEG, MPEG2, MPEG4
Risoluzione Video	PAL/NTSC D1 720x480/720x576 1/2D1 352x480/352x576 2/3D1 480x480/480x576 4CIF 704x480/704x576 2CIF 720x240/720x288 CIF 352x240/352x288 QCIF 176x12/176x144 VGA 640x480 QVGA 320x240
Video Streaming	Quad stream 2x H.264 2x MPEG4 o MPEG2 e/o MJPEG

HSD621PRH

Specifiche Tecniche

Network Protocol	ARP, DHCP, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
Compressione audio	G.711 (A- o u-Law), 8/16 bit linear PCM
Uscita(e) Video	PAL/NTSC
Conessioni Input/Output	Network (RJ-45 o SFP-slot), Video (BNC), Audio (3.5mm jack), Allarmi, Alimentazione (3-pin)
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Configurazione	Upload, Download e configurazione via PC remoto
Temperatura d'utilizzo	-45°C ~ +50°C
Grado di Protezione	IP67
Normative	CE, FCC, RoHS Compliant
Alimentazione	24V AC, 24 Vdc
Dimensioni (L x H x P)	290 x 290 x 340 mm - 11.42 x 11.42 x 13.39 In
Potenza Assorbita (W)	80
Peso	5 kg - 11.02 lbs