# IPPWR1

NITEK®

## Protezione da sovratensioni

- Inline Network Protector
- Facile da installare
- Design compatto
- Dispositivo passivo (senza bisogno d'alimentazione)

## Sommario

Lo scopo di AASSET è quello di cambiare il mercato della distribuzione e di posizionarsi come uno dei principali fornitori con i principali sistemi di progettazione all'avanguardia di livello mondiale. Le nostre partnership possono aiutare a trarre vantaggio dalle più recenti innovazioni tecnologiche, fornendo una solida base per il successo futuro della vostra azienda .
Il funzionamento continuo del sistema di sicurezza CCTV è un elemento chiave nella tutela del patrimonio e garantire la sicurezza. Alcune delle perturbazioni più imprevedibili per il buon funzionamento di un sistema di sicurezza sono fulmini e scariche elettriche. Le correnti prodotte da sovratensioni possono essere eseguite su qualsiasi conduttore metallico compresi impianti idraulici e cavi elettrici. La corretta installazione di protezione contro le sovratensioni è il modo migliore per proteggere il sistema.
AASSET Security offre la gamma completa di protezione contro le sovratensioni CCTV da NITEK

# IPPWR1

NITEK®

## Specifiche Techniche

| | |
|---|---|
| **Temperatura d'utilizzo** | -40°C ~ +85°C |
| **Operating Frequency** | DC fino a 10 MHz |
| **Alimentazione** | non richiesto |
| **Impedenza** | 50 o 75 ohms |
| **Interfacce** | RJ45 |
| **Dimensioni (L x H x P)** | 63 x 20 x 33 mm - 2.48 x 0.79 x 1.3 In |
| **Peso** | 0.035 kg - 0.08 lbs |