



Decoder video IP 1 canale

- Audio Duplex, Dati, e Contatti I/O
- Installazione a Rack

Sommario

\N

Specifiche Tecniche

Uscita(e) Video	1x CVBS (1Vpp), BNC
Ingresso(i) Video	1 MPEG-2, MPEG-4, or H264 video stream
Ingressi Audio	2 CH (stereo), RJ45
Uscita(e) audio	2 CH (stereo), RJ45
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Compressione video	H.264, MPEG2, MPEG4
Risoluzione Video	D1, 2/3D1, 1/2D1, 2CIF, CIF, QCIF (25/30 fps)
Ingresso(i) d'allarme	2
Uscita(e) d'allarme	2
Network Protocol	ARP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPV4, NTP, ONVIF, RTCP, RTP, RTSP, SAP, SMTP, SNMPv1/v2c(MIB-2), SSL, TCP/IP, UDP, UPnP
Evento d'Allarme	Rilevamento del movimento, ingresso d' allarme, perdita video
Network Streaming	TCP: RTP/RTSP, RTP/RTSP/HTTP
Compressione audio	G.711 (A- o u-Law), 8/16 bit linear PCM
Interfaccia(e) Seriale	1xRS-232, 1xRS-485 (2- o 4- fili)
Controllo PTZ	Pan/Tilt/Zoom/Focus, Camera OSD
Aggiornamento Software	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Numero di Privacy Zones	10 zone programmabili per ingresso video
Intelligent Video Analytics	Rilevamento cambio del campo di inquadratura, mascheramento dell'immagine
Configurazione	Upload, Download e configurazione via PC remoto
Livello d'Accesso Login	Sino a 20 utenti con 3 diversi livelli di accesso
Registrazione	Micro SD memory slot per registrazione a bordo
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 90%, senza condensa
Alimentazione	Rack MC10 o MC11
Dimensioni (L x H x P)	128 x 24 x 190 mm - 5.04 x 0.94 x 7.48 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	0.450 kg - 0.99 lbs

Accessorios



MC10AC/EB2



MC11AC



MC11DC-24V
Box Alimentatore