



Encoder video IP 1 Ingresso Video

- Encoder Video IP a 1 ingresso
- Controllo Qualità dell'Immagine e Tamper Detection
- ONVIF Profilo S, compatibile con i maggiori VMS
- Consente il controllo di brandeggi e dome motorizzate.
- Audio Duplex, Dati, e Contatti I/O
- Video Motion Detection (VMD) e Privacy Mask
- Slot Memory Card SD per registrazione in locale

Sommario

\N

Specifiche Tecniche

Ingresso(i) Video	1 CH Composito, BNC
Ingressi Audio	2 CH (stereo), RJ45
Uscita(e) Video	1x CVBS (1Vpp), BNC
Uscita(e) audio	2 CH (stereo), RJ45
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Uscita Alimentazione	12 VDC / 350 mA
Compressione video	H.264, MJPEG, MPEG4
Risoluzione Video	D1, 2/3D1, 1/2D1, 2CIF, CIF, QCIF (25/30 fps)
Ingresso(i) d'allarme	2
Uscita(e) d'allarme	2
Evento d'Allarme	Rilevamento del movimento, ingresso d' allarme, perdita video
Network Protocol	ARP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, NTP, ONVIF, RTCP, SAP, SNMPv1/v2c(MIB-2), SSL, UPnP
Network Streaming	TCP: RTP/RTSP, RTP/RTSP/HTTP, UDP: RTP (/RTCP) Unicast e multicast
Compressione audio	G.711 (A- o u-Law), 8/16 bit linear PCM
Interfaccia(e) Seriale	1xRS-232, 1xRS-485 (2- o 4- fili)
Controllo PTZ	Pan/Tilt/Zoom/Focus, Camera OSD
Numero di Privacy Zones	10 zone programmabili per ingresso video
Intelligent Video Analytics	Rilevamento cambio del campo di inquadratura, mascheramento dell'immagine
Aggiornamento Software	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Configurazione	Upload, Download e configurazione via PC remoto
Livello d'Accesso Login	Sino a 20 utenti con 3 diversi livelli di accesso
DDNS	Supporto DDNS servers pubblici *
Registrazione	Micro SD memory slot per registrazione a bordo
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 90%, senza condensa
Connettore Alimentazione	5,5 x 2,1 x 11 mm
Alimentazione	Rack MC10 o MC11
Dimensioni (L x H x P)	128 x 24 x 190 mm - 5.04 x 0.94 x 7.48 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	0.450 kg - 0.99 lbs

Accessorios



MC10AC/EB2



MC11AC



MC11DC-24V
Box Alimentatore