

## SEC-10T5411DL-28



### **MiniBullet 4in1, 5MPxls, 2.8mm, ICR, dWDR, 20-30mt LEDs, Microfono, OSD, 12VDC, IP67, IK10, NDAA.**

- Risoluzione 2592x1944pxls su cavo coassiale
- 4in1, con uscita video HD-TVI/AHD/HD-CVI/960H
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Funzione Day / Night, commutazione controllata da fotocellula
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.
- NDAA compliant

### **Sommario**

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

**SEC-10T5411DL-28****Specifiche Tecniche**

<b>Sensore</b>	1/2.5" CMOS 5,0 Megapixel
<b>Standard Video</b>	AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS (ITU-R-BT.470 PAL)
<b>Risoluzione Video</b>	2944x1656
<b>Risoluzione Orizzontale</b>	600TVL su uscita analogica
<b>Col/B</b>	Auto, Filtro IR meccanico (ICR)
<b>Rapporto S/R</b>	>52dB (AGC off)
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>ELC</b>	Auto (1/50 ~ 1/100.000 sec.)
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>BLC</b>	BLC / HLC / off
<b>AGC</b>	On / Off
<b>Digital Noise Reduction</b>	On / Off, 2D DNR (3D solo con i nostri DVR)
<b>De-Fog</b>	non supportato
<b>OSD</b>	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor, Auto
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>Lunghezza d'onda</b>	850 nm
<b>Ingressi Audio</b>	Built in Microphone
<b>Smart IR</b>	Off / On
<b>Uscita(e) Video</b>	1 x BNC (AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS selezionabile via CoC)
<b>Lingue</b>	Inglese, Cinese
<b>Montaggio</b>	da parete, Soffitto e Parete
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Umidità operativa</b>	10%~90%, senza condensa
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30°C ~ +50°C
<b>Alimentazione</b>	12 VDC ±10%
<b>Certificazione</b>	NDAA
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	75 x 74.6 x 167.6 mm - 2.95 x 2.94 x 6.6 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	4
<b>Peso</b>	0.40 kg - 0.88 lbs