

SEC-8E7441IDTA



Eyeball 4in1, 2MPxIs, 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, 30-50mt LEDs, OSD, 12VDC, IP67, STARLIGHT, NDAA.

- Sensore 2 Megapixel Sony Starvis STARLIGHT Progressive Scan
- 4in1, con uscita video HD-TVI/AHD/HD-CVI/960H
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Funzione Day / Night, commutazione controllata da fotocellula
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEC-8E7441IDTA



Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Starlight Progressive Scan CMOS
Standard Video	AHD, HD-TVI, HD-CVI, PAL, NTSC
Risoluzione Video	1920x1080
Risoluzione Orizzontale	600TVL su uscita analogica, FINO A 1000TVL
Col/B	Auto, Filtro IR meccanico (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,002 lux @ F1.2
Rapporto S/R	>52dB (AGC off)
Lunghezza focale	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
ELC	Auto, Manual (1/50 ~ 1/100.000 sec.)
WDR	WDR Pro 120dB
BLC	BLC / HLC / off
AGC	On / Off
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
De-Fog	non supportato
nitidezza	sì
OSD	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
Bilanciamento del Bianco	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
Smart IR	non supportato
Ingressi Audio	Built in Microphone, Solo su ingresso TVI
Uscita(e) Video	1 x BNC (AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS selezionabile via CoC)
Montaggio	da parete, Soffitto e Parete
Grado di Protezione	IP67
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +50°C
Alimentazione	12 VDC ±10%
Certificazione	NDA A
Lingue	Inglese, Cinese
Potenza Assorbita (W)	8.5
Peso	0.56 kg - 1.23 lbs
Dimensioni	Ø 111.5 x 99.6 mm - 4.39 x 3.92 In