

## SEC-8E8511DL-28



**Eyeball FULL COLOR 4in1, 2MPxls, 2.8mm, dWDR, 20-30mt white LEDs, DUAL LIGHT OSD, 12VDC, IP67/IK10, NDAA .**

- Risoluzione 1920x1080pxls su cavo coassiale
- Telecamera Full Color
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.
- Certificazione IP67
- NDAA compliant

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## SEC-8E8511DL-28



## Specifiche Tecniche

Sensore	2 Megapixel, 1/3" Progressive Scan CMOS
Standard Video	PAL/NTSC, AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS
Risoluzione Video	1920x1080
Col/B	Full Color Camera
Rapporto S/R	>52dB (AGC off)
Lunghezza focale	2.8 mm
ELC	automatico
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
BLC	BLC / HLC / off
AGC	On / Off
Digital Noise Reduction	2D DNR (3D solo con i nostri DVR)
LED	Configurazione Dual LEDs con una massima portata di 20m
De-Fog	non supportato
OSD	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
Bilanciamento del Bianco	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor
Uscita(e) Video	BNC
Ingressi Audio	Built in Microphone
Lingue	Inglese, Cinese
Montaggio	da parete, Soffitto e Parete
Grado di Protezione	IK10, IP67
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +50°C
Alimentazione	12 VDC ±10%, 12 VDC ±15%
Certificazione	NDAA
Potenza Assorbita (W)	4
Peso	0.4 kg - 0.88 lbs
Dimensioni	Ø 94.6 mm - 3.72 In