

**Bullet Analogica, 2MP, 4in1, 4x Zoom, IR LEDs 100mt, ICR, WDR, IP66, Starlight, 12VDC.**

- 2 Megapixel Bullet PTZ Analogica Real Time Streaming
- 4x motorized optical zoom
- LEDs a bordo portata 100mt
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico

**Sommario**

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## SEC-8P2351IDTA

**Specifiche Tecniche**

<b>Sensore</b>	1/3" Progressive Scan CMOS Sony Starlight IMX307
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Risoluzione Video</b>	1920x1080
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
<b>Lunghezza focale</b>	2,8 ~ 12 mm
<b>Rapporto di Zoom</b>	4x
<b>Tipo di ottica autoiris</b>	Auto iris, DC
<b>Portata utile IR</b>	100 m
<b>Ingresso(i) d'allarme</b>	Nessuno
<b>Uscita(e) d'allarme</b>	Nessuno
<b>Ingressi Audio</b>	non supportato
<b>Uscita(e) audio</b>	None
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Compressione video</b>	H.264, MJPEG, H.265
<b>Streaming</b>	Dual Streaming
<b>Interfacce di rete</b>	10/100 Base-T
<b>Controllo PTZ</b>	3D Intelligent Position
<b>Velocità Movimento Orizzontale (Pan)</b>	max. 120°/s
<b>Velocità Movimento Verticale (Tilt)</b>	0.1 ~ 30°/s
<b>Escursione Orizzontale (Panning)</b>	0-200°
<b>Numero di Preset</b>	220
<b>Numero di Pattern</b>	3
<b>Home Position</b>	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
<b>Auto Flip</b>	Si
<b>OSD</b>	Si
<b>Grado di Protezione</b>	IP66
<b>Protezione da sovratensione</b>	Transient voltage 6000V
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-40°C ~ +60°C
<b>Umidità</b>	Meno del 95%

**SEC-8P2351IDTA****Specifiche Tecniche**

<b>Alimentazione</b>	12V DC
<b>Incluso</b>	Staffa & Alimentatore inclusi
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	115 x 165 x 300 mm - 4.53 x 6.5 x 11.81 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	15
<b>Peso</b>	1.5 kg - 3.31 lbs