

SEC-8T6511FCOL-28



MiniBullet FULL COLOR 4in1, 2MPxIs, 2.8mm, dWDR, 20-30mt LEDs luca bianca, OSD, 12VDC, IP67/IK10, NDAA.

- Risoluzione 1920x1080pxls su cavo coassiale
- Telecamera Full Color
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.
- Certificazione IP67
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEC-8T6511FCOL-28

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Standard Video	PAL/NTSC, AHD, HD-TVI, HD-CVI
Risoluzione Video	1920x1080
Col/B	Full Color Camera
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED on
Rapporto S/R	>52dB (AGC off)
Lunghezza focale	2.8 mm
ELC	Auto, Manuale (1/25 ~ 1/50.000 sec.)
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
BLC	BLC / HLC / off
AGC	On / Off
Digital Noise Reduction	2D-DNR : Off / On (0~15), 3D-DNR : Off / Normal
De-Fog	non supportato
OSD	Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial)
Bilanciamento del Bianco	ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Smart IR	Off / On
Uscita(e) Video	BNC
Montaggio	da parete, Soffitto e Parete
Grado di Protezione	IK10, IP67
Umidità operativa	0 ~ 90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +50°C
Alimentazione	12 VDC ±10%
Dimensioni (L x H x P)	162.1 x 74.8 x 73.8 mm - 6.38 x 2.94 x 2.91 In
Potenza Assorbita (W)	4
Peso	0.37 kg - 0.82 lbs