



Minidome 4in1, 2MPxIs, 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, 20-30mt LEDs, OSD, 12VDC, IP67/IK10,STARLIGHT

- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- 4in1, con uscita video HD-TVI/AHD/HD-CVI/960H
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Controllo OSD su Cavo Coassiale (CoC)
- Dome Anti Vandalismo (IK10)
- Grado di protezione IP67
- Funzione Day / Night, commutazione controllata da fotocellula
- Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto.

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

| | |
|---------------------------------|--|
| Sensore | 1/2,8" Starlight Progressive Scan CMOS |
| Standard Video | HD-TVI, CVBS (ITU-R-BT.470 PAL), HD-CVI, AHD |
| Risoluzione Video | 1920x1080 |
| Risoluzione Orizzontale | 600TVL su uscita analogica |
| Col/B | Auto, Filtro IR meccanico (ICR) |
| Sensibilità Bianco/Nero | 0 Lux LED IR on |
| Rapporto S/R | >52dB (AGC off) |
| Lunghezza focale | 2.8~12 mm Motorizzata Autofocus |
| ELC | Auto, Manuale (1/25 ~ 1/50.000 sec.) |
| WDR | WDR Pro 120dB |
| BLC | BLC / HLC / off |
| AGC | On / Off |
| Digital Noise Reduction | On / Off |
| De-Fog | non supportato |
| OSD | Multi Lingua con CoC (Control over Coaxial) |
| Bilanciamento del Bianco | ATW, Manuale, AWC, Indoor, Outdoor |
| Portata utile IR | 20/30mt (funzione della riflessione ambientale) |
| Smart IR | Off / On |
| Uscita(e) Video | 1 x BNC (AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS selezionabile via CoC) |
| Montaggio | da parete, Soffitto e Parete |
| Grado di Protezione | IK10, IP67 |
| Umidità operativa | 0 ~ 90%, senza condensa |
| Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +50°C |
| Alimentazione | 12 VDC ±10% |
| Potenza Assorbita (W) | 5 |
| Peso | 0.82 kg - 1.81 lbs |
| Dimensioni | ∅ 141 x 100.2 mm - 5.55 x 3.94 In |