



Stazione IP/Wi-Fi intercom, 2MP, multi-utente, Lettore cards, Tastiera, Microfono e Speaker, schermo da 3,5", da esterno.

- Stazione intercom Multi utente da esterno
- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- Supporta audio bidirezionale
- Interfaccia Wiegand 26/34 bits Input/Output
- Messaggi vocali in lingua italiana

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
WDR	120dB, WDR Pro
Lunghezza focale	2.3mm
Iris F-Number	F 2.2
Angolo di visione orizzontale	139°
Tipo di Iris	Fixed Iris
Portata utile IR	1-3m
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR), Auto (2D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45, WiFi 2,4Ghz
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Ingresso\Uscita allarme	1/1, 1 pulsante richiesta uscita, Ingresso stato porta, 2ch Output, 1ch Input
Tessere	Mifare\desfire\Fm1208\Gicard
Modalità Apertura Porta	Face Recognition, Tessera, Password, Indoor station, APP SiquPlayPRO
Interfaccia Wiegand	Interfaccia Input/Output Wiegand 26/34 bit
Ingresso\Uscita audio	Built-in Mic & Speaker, audio bidirezionale, Riduzione del rumore e Cancellazione dell'eco
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Installazione	parete
Umidità	Meno del 95%
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Grado di Protezione	IP67, ik04
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Certificazione	CE, RoHS
ONVIF compliant	Profile S
Velocità Shutter	1/2 ~ 1/100,000 sec
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, HTTPS, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, IPv4/IPv6, QoS, RTSP, UDP, IEEE 802.1 X, FTP, ONVIF
Intelligent Video Analytics	Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Face Detection
Riconoscimento Facciale	Face Recognition

Specifiche Tecniche

Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Distanza Luca Bianca	0.3-1m soft light
Compressione audio	G.711 a/u
Protocollo Lettera Tessere	ISO14443A/B, EM41XX
Dimensioni (L x H x P)	104 x 210 x 30 mm - 4.09 x 8.27 x 1.18 In
Potenza Assorbita (W)	12
Peso	0.6 kg - 1.32 lbs