



Stazione Wi-Fi IP video interfono, 2MP, utente singolo, Microfono e Speaker, da esterno.

- Stazione intercom singola da esterno
- Telecamera IP 2 Megapixel FullHD (1080P/25fps)
- Supporta audio bidirezionale
- Interfaccia Wiegand 26/34 bits Input/Output
- Messaggi vocali in lingua italiana

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS, 2 Megapixel
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
WDR	WDR Pro, 80dB
Lunghezza focale	(COPY) (COPY) (COPY) (COPY) 4 mm
Iris F-Number	F 2.2
Angolo di visione orizzontale	139°
Tipo di Iris	Fixed Iris
Portata utile IR	1-3m
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR), Auto (2D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45, WiFi 2,4Ghz
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Ingresso\Uscita allarme	1/1, 1 pulsante richiesta uscita, Ingresso stato porta
Interfaccia Wiegand	Interfaccia Input/Output Wiegand 26/34 bit
Ingresso\Uscita audio	Built-in Mic & Speaker, audio bidirezionale
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Installazione	parete
Umidità	Meno del 95%
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Grado di Protezione	IP65
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Certificazione	CE, RoHS
ONVIF compliant	Profile S
Velocità Shutter	1/2 ~ 1/100,000 sec
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, HTTPS, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, FTP
Intelligent Video Analytics	Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Face Detection
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	3
Distanza Luca Bianca	0.3-1m soft light
Compressione audio	G.711 a/u

Specifiche Tecniche

Tessere	Mifare\desfire\Fm1208\Gicard
Protocollo Lettera Tessere	ISO14443A/B
Dimensioni (L x H x P)	50 x 150 x 29.8 mm - 1.97 x 5.91 x 1.17 In
Potenza Assorbita (W)	6
Peso	0.145 kg - 0.32 lbs