



Stazione ricevente IP video interfono, 2MP, multi-utente, Microfono e Speaker, schermo 7", da interno

- Schermo touch LCD IPS da 7"
- Supporta audio bidirezionale
- Messaggi vocali in lingua italiana

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Monitor	7" Touch Screen LCD
Pixels - Totali	1024(H) x 600(V)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.265+
Web Browser	Funzione non disponibile
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45, Wifi IEEE802b/g/n, WiFi 2,4Ghz
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, DNS
Ingresso\Uscita allarme	8 Ingressi
Ingresso/Uscita controllo porta	Pulsante apri porta
Ingresso\Uscita audio	Built-in Mic & Speaker, audio bidirezionale, Riduzione del rumore e Cancellazione dell'eco
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Installazione	parete
Umidità	Meno del 95%
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Grado di Protezione	Solo per applicazioni in interno
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Certificazione	CE, FCC
Conformità	Conforme Direttive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , direttive 94/62/EC e REACH(EC1907/2006)
Compressione audio	G.711 a/u
Risoluzione Video	1920x1080
Playback	(COPY) Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
Visualizzazione multi canale	1/4
Prestazioni Stazione Intercom	16 Ipcam inseribili, Max 5 Stazioni interne associabili
Dimensioni (L x H x P)	180.59 x 135.64 x 26.92 mm - 7.11 x 5.34 x 1.06 In
Potenza Assorbita (W)	6
Peso	0.36 kg - 0.79 lbs