

SEI-E41213TI-LT

Eyeball IP Entry Level, 2MPxIs, 2.8mm, ICR, WDR 120db, LEDs 20-30mt, Dual Light, IP67, PoE, Microfono, VCA avanzato 1.0, P2P. Dual System, NDAA.

- Telecamera 2 Megapixels CMOS, Colori/B&N
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP67
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-E41213TI-LT**Specifiche Tecniche**

Sensore	1/3 CMOS, 2MP
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Lunghezza focale	2.8 mm
Iris F-Number	F 2.2
Angolo di visione orizzontale	95°
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Distanza Luca Bianca	20m
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Highlight Compensation (HLC)	Off/ON, Level, Mode
BLC	On / Off
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Micro SDHC memory:	no
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288), 480 x 240
ONVIF compliant	Si
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	3
Video Analitica Avanzata 1.0	NO vca
Ingresso\Uscita audio	Built in micro
Compressione audio	G.711 a/u
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	DHCP, IPv4/IPv6, NTP, HTTP, IEEE 802.1 X, RTSP, UDP, ONVIF
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +55°C
Umidità	Meno del 95%

SEI-E41213TI-LT**Specifiche Tecniche**

Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Sicurezza	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication, IP Address Filtering, Filigrana, IP Filtering, 802.1X, Criptazione Video, firmware & configurazione, blocco login non autorizzati
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	0.28 kg - 0.62 lbs
Dimensioni	Ø 94.8 mm - 3.73 ln