



### Eyeball IP, 2Mpxl,2.8mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP67, IK10, Poe, VCA Basic, H.265, Microfono

- Telecamera 2 Megapixels CMOS, Colori/B&N
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2,8" Progressive Scan CMOS
<b>Pixels - Totali</b>	1920(H) x 1080(V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.0035 lux @ F1.2
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	103,5°
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi / Perimetro / Entrata-Uscita dall' Area
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR)
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, Triplo Streaming
<b>Risoluzione Video</b>	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 3MP 2304 (H) x1296 (V), 5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	3
<b>Compressione audio</b>	G711A
<b>Motion Detection</b>	Si
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, HTTPS, DDNS, HTTP, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Umidità</b>	Meno del 95%
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	5.5
<b>Peso</b>	0.45 kg - 0.99 lbs
<b>Dimensioni</b>	Ø 94.6 mm - 3.72 In