



Eyeball IP, 4Mpxl,2.8mm, H.265+, ICR, WDR 120db, LEDs 20-30mt, Dual Light, IP67, Poe, Advanced VCA 1.0, H.265, Microfono, P2P, Dual System, NDAA.

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

SEI-E61212TI



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS, 4 Megapixel
Pixels - Totali	2560 (H) x 1440 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.005 Lux@F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Angolo di visione orizzontale	93.4°
Velocità Shutter	1 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Distanza Luca Bianca	30m
WDR	WDR Pro 120dB
BLC	BLC / HLC / off
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Highlight Compensation (HLC)	Off/ON, Level, Mode
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming, H.265+
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4Mpx (2592*1520/25fps)
ONVIF compliant	Profile S, Profilo M
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	6 Utenti simultanei
Compressione audio	G711A
Intelligent Video Analytics	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area
Video Analitica Avanzata 1.0	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
Distanza VCA	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
Motion Detection	Si
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Ingresso\Uscita audio	Built in micro, 1ch IN
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, RTSP, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode, RTMP, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser, Aggiornamento Cloud

Specifiche Tecniche

Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Modalità Corridoio	Supported
Certificazione	FCC, CE, RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Sicurezza	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication, IP Address Filtering, Filigrana
Potenza Assorbita (W)	6
Peso	0.46 kg - 1.01 lbs
Dimensioni	Ø 94.6 mm - 3.72 In