

SEI-E6128TI



Bullet IP, 4Mpxl, 2.8mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 20-30mt, IP67/IK10, PoE, H.265, Advanced VCA A.

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Sensore | 1/3" CMOS (WDR) |
| Pixels - Totali | 2592 (H) x 1520 (V) |
| Scanning System | Progressivo |
| Col/B | On/Off/Auto |
| Sensibilità Bianco/Nero | 0 Lux LED IR on, 0.0028 lux @ F1.2 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 102° (2.8mm) |
| Velocità Shutter | 1/25s~1/100000s |
| Portata utile IR | 20/30mt (funzione della riflessione ambientale) |
| WDR | WDR Pro 120dB |
| Video Analisi Avanzata | Video Analitica avanzata A: Intrusione in un area\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici). Oggetto rimosso, Face detection & face tracking, human tracking, crow detection, conteggio persone, conteggio veicoli, heat mapping. |
| Intelligent Video Analytics | Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio detection, Face detection, network disconnect, IP address conflict, storage exception, Heatmap, People counting |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
| AGC | Auto, Manuale |
| Digital Noise Reduction | Auto (3D-DNR) |
| Compressione video | H.264, MJPEG, H.265, H.264+, Triplo Streaming |
| Risoluzione Video | 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) x1440 (V), 3MP 2304 (H) x1296 (V) |
| ONVIF compliant | Profile S |
| Numero massimo di utenti on-line contemporanei | 4 |
| Ingressi Audio | 1 Ingresso MIC |
| Compressione audio | G711A |
| Motion Detection | Si |
| Web Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Network Protocol | UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP |
| Interfacce di rete | 1x 10/100Mbps RJ-45 |
| Grado di Protezione | IK10, IP67 |
| Upgrade Firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Temperatura d'utilizzo | -30° C ~ +60° C |

Specifiche Tecniche

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Umidità | Meno del 95% |
| Alimentazione | 12V DC, PoE IEEE 802.3af |
| Potenza Assorbita (W) | 7.5 |
| Peso | 0.46 kg - 1.01 lbs |
| Dimensioni | Ø 94.6 mm - 3.72 In |