

**Eyeball, 4MP, 2.8-12mm MOTOR, Extreme Low Light, Microfono, I/O, NDAA**

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Box industriale ultra compatti di alta qualità IP67
- Potenti LED bianchi per un'immagine notturna luminosa e colorata
- NDAA compliant
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici

### Specifiche Tecniche

Sensore	1/1.79 CMOS
Pixels - Totali	2688(H) x 1520 (V)
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288), 480 x 240, 640 x 360, 2688 x 1520 (4MP), 2560 x 1440
Col/B	On/Off/Auto
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Angolo di visione orizzontale	104° - 57°
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Distanza Luca Bianca	30m
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
DNR	3D DNR
De-Fog	Off / On
Highlight Compensation (HLC)	Off/ON, Level, Mode
BLC	On / Off
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
ONVIF compliant	Si
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Compressione audio	G.711 a/u
Intelligent Video Analytics	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area, Motion Detection, Loitering
Video Analitica Avanzata 1.0	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
Video Analisi Avanzata 2.0	rilevamento parcheggi illeciti, classificazione uomo / veicolo
Distanza "DORI"	Rileva: 60-99m, Osserva: 24 - 40, Riconoscere: 12 - 20, Idento: 6 - 10
Motion Detection	Si
Ingresso\Uscita audio	Built in micro, 1ch in, 1ch out
Micro SDHC memory:	Up to 1TB
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Network Protocol	DHCP, UPnP, HTTPS, SMTP, PPPoE, IPv4/IPv6, NTP, HTTP, SNMP, QoS, IEEE 802.1 X, RTSP, FTP, RTCP, RTMP, HTTP Post
Grado di Protezione	IP67

**Specifiche Tecniche**

<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30°C ~ +65°C
<b>Umidità</b>	Meno del 90%, senza condensa
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af
<b>Certificazione</b>	WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
<b>Sicurezza</b>	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication, IP Address Filtering, Filigrana, 802.1X, Criptazione Video, firmware & configurazione, blocco login non autorizzati
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	11
<b>Peso</b>	0.688 kg - 1.52 lbs
<b>Dimensioni</b>	Ø 111.6 mm - 4.39 In