

SEI-E6325TI



Eyeball IP, 4Mpxl, 2.8-12mm Motorizzata, ICR, WDR 120dB, LEDs 30-50mt, IP67/IK10, POE, H.265, Microfono, Advanced VCA A.

- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" CMOS (WDR)
Pixels - Totali	2592 (H) x 1520 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.0028 lux @ F1.2
Lunghezza focale	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
Angolo di visione orizzontale	90° (Wide) ~ 29° (Tele)
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
WDR	WDR Pro 120dB
Video Analisi Avanzata	Video Analitica avanzata A: Intrusione in un area\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici). Oggetto rimosso, Face detection & face tracking, human tracking, crow detection, conteggio persone, conteggio veicoli, heat mapping.
Intelligent Video Analytics	Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio detection, Face detection, network disconnect, IP address conflict, storage exception, Heatmap, People counting
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, Triplo Streaming
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) x1440 (V), 3MP 2304 (H) x1296 (V)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	4
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Compressione audio	G711A
Motion Detection	Si
Memoria SD	up to 128 Gbyte
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser

Specifiche Tecniche

Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	9.5
Peso	0.67 kg - 1.48 lbs
Dimensioni	Ø 111.5 mm - 4.39 In