



**Eyeball IP, 5MP, 2.8, H.265+, ICR, WDR 120dB, White LEDs 20-30mt, IP67,IK10, PoE, Advanced VCA A, FULL COLOR.**

- Risoluzione sino a 5 Megapixel
- Telecamera Full Color
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2.7" progressive scan CMOS
<b>Pixels - Totali</b>	2592 (H) x 1944 (V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>Iris F-Number</b>	F= 1.0
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>WDR</b>	WDR Pro 120dB
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR)
<b>Compressione video</b>	MJPEG, Triplo Streaming, H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Risoluzione Video</b>	1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps), 2048x1536 (25 fps), 5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
<b>Allarme</b>	N/A
<b>Video Analisi Avanzata</b>	Video Anlitica avanzata B: Intrusione in un areas\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici)
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	10
<b>Motion Detection</b>	Si
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, HTTPS, SNMP, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Umidità</b>	Meno del 95%
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	80.3 x 80.5 x 217.8 mm - 3.16 x 3.17 x 8.57 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	11
<b>Peso</b>	0.68 kg - 1.5 lbs