

SEI-E8123TI

Eyeball IP, 4K(8MP), 2.8mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 20-30mt, Dual Light, IP67/IK10, POE, Advanced VCA 1.0, H.265, Microfono, P2p, Dual Sys., NDAA.

- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP67
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Pixels - Totali	3840 (H)x 2160 (V), 25fps
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) x1440 (V), 720x576 (D1), 3840 x 2160 (25fps), 3200x1800 (6Mpx)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,02 lux @ F1,6
Lunghezza focale	2.8 mm
Angolo di visione orizzontale	106°
Uscita(e) Video	No (n/a)
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
Distanza Luca Bianca	30m
WDR	WDR Pro 120dB
Intelligent Video Analytics	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area, Object classification, Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting
Video Analitica Avanzata 1.0	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
Distanza VCA	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
De-Fog	Off / On
Compressione video	H.264, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
ONVIF compliant	Profile S, Profilo M
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	Micro SD/SDHC, sino a 256GB
Allarme	N/A
Ingressi Audio	1 Ch, Line in, Built in Microphone
Uscita(e) audio	None
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SMTP, IPv4/IPv6, HTTP, SNMP, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, ONVIF, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IP67

SEI-E8123TI



Specifiche Technique

Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, Power over Ethernet (PoE)
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Modalità Corridoio	Supported
Potenza Assorbita (W)	6.5
Peso	0.45 kg - 0.99 lbs
Dimensioni	Ø 94.49 mm - 3.72 In