

## SEI-P16140-TI-360



**Panoramic 360° IP, 8x2MP=16MP ICR, dWDR 120dB, STARLIGHT, LEDs 20mt, IP66/IK10, POE, H.265, Advanced VCA 2.0.**

- Telecamera Panoramica IP 16 Megapixel (25fps)
- 1/2.8" CMOS 2Megapixel x 4(8MP)
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP66, Antivandalo IK10

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Pixels - Totali	8192 (H) x 1800 (V)
Risoluzione Video	Main Stream 8192x1800, Sub stream 2048x896, third stream 704x320
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0.008Lux@F2.0
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	3.3mm, x8
Velocità Shutter	1 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20 m
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	15
Memoria SD	sino a 256GB
Video Analisi Avanzata 2.0	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Conteggio Persone/Veicoli, Smart-Tracking
Allarme	Input: 1 / Output: 1
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	1 Ch Line out
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Interfacce	RS-485
Alimentazione	1 composito (RCA), 1 HDMI, 1 RGB (D-sub), 1 DVI, PoE++ (IEEE 802.3bt calss 6)
Grado di Protezione	IP66, IK10
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +55°C
Umidità	Meno del 95%
Potenza Assorbita (W)	25
Peso	3.26 kg - 7.19 lbs
Dimensioni	Ø 273 mm 10.75 In