



Minidome PTZ IP, 2MP, 4x Zoom, IR LEDs 40mt, ICR, WDR, IP66, Poe, 12VDC.

- 2 Megapixel Minidome PTZ IP Camera Real Time Streaming
- 4x motorized optical zoom
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Portata massima sino a 40m

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-P4421BI

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS Sony Starlight IMX307
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	1920x1080
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Rapporto di Zoom	4x
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	40 m
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Ingressi Audio	non supportato
Uscita(e) audio	None
Compressione audio	G.711 a/u
Rapporto S/R	>50 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, PPPoE, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DDNS
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265
Streaming	Dual Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	max. 120°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	0.1 ~ 30°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	Rotazione limitata a 350°
Numero di Preset	220
Numero di Pattern	3
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Si
OSD	Si
Grado di Protezione	IP66

Specifiche Tecniche

Protezione da sovratensione	Transient voltage 6000V
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC
Potenza Assorbita (W)	10
Peso	1.5 kg - 3.31 lbs
Dimensioni	Ø 108 x 95 mm - 4.25 x 3.74 In