



**PTZ Dome Camera IP, 2MP, Starlight, 25x Zoom, IR LEDs 150mt, ICR, WDR 120dB, IP66, H.265, Advanced VCA 2.0, Autotracking, 12VDC/POE+**

- 2 Megapixel PTZ IP Starlight Camera Real Time Streaming
- Zoom Ottico 25x
- Illuminatori LEDs Alta Efficienza portata sino a 150m
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Elevata velocità Pan / Tilt (240°/sec Pan, 160°/sec Tilt)
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)
- Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/2,8" Starlight Progressive Scan CMOS
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Risoluzione Video</b>	1920x1080
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.001 lux @ F1.6
<b>Sensibilità Colori</b>	0.005 lux @ F1.6
<b>Lunghezza focale</b>	4,8 ~ 120 mm
<b>Rapporto di Zoom</b>	x 25
<b>Tipo di ottica autoiris</b>	Auto iris, DC
<b>Portata utile IR</b>	150m
<b>Ingresso(i) d'allarme</b>	Nessuno
<b>Uscita(e) d'allarme</b>	Nessuno
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>WDR</b>	120dB, True WDR
<b>DNR</b>	Si
<b>Network Protocol</b>	DHCP, TCP/IP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, HTTPS, DDNS, IPv4/IPv6, UDP, RTSP, FTP, QoS, ONVIF
<b>Compressione video</b>	H.264, MJPEG, H.265
<b>Streaming</b>	Triple Streaming
<b>Video Analisi Avanzata 2.0</b>	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Autotracking
<b>Notifica Allarmi</b>	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
<b>Interfacce di rete</b>	10/100 Base-T
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Controllo PTZ</b>	3D Intelligent Position
<b>Velocità Movimento Orizzontale (Pan)</b>	max. 240°/s
<b>Velocità Movimento Verticale (Tilt)</b>	max. 160°/s
<b>Escursione Orizzontale (Panning)</b>	360° senza fine
<b>Numero di Preset</b>	360
<b>Numero di Pattern</b>	8
<b>Privacy zones</b>	N.D
<b>Home Position</b>	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
<b>Auto Flip</b>	Si

**Specifiche Tecniche**

OSD	Si
Grado di Protezione	IP66
Protezione da sovratensione	Transient voltage 6000V
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +65°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE+ (IEEE 802.3at), Alimentatore incluso
Incluso	Staffa & Alimentatore inclusi
Potenza Assorbita (W)	22
Peso	2.1 kg - 4.63 lbs
Dimensioni	Ø 173 mm - 6.81 In