

SEI-P6322TIO



MiniPTZ Dome Camera IP, 4MP, Starlight, 3x Zoom, IR LEDs 30mt, ICR, WDR 120dB, IP66/IK10, H.265, Smart Tracking, Microfono, 12Vdc/POE+, ADVANCED VCA 2.0, NDAA

- Risoluzione 4MP
- Zoom ottico motorizzato 3x
- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- Illuminatori LEDs Alta Efficienza portata sino a 30mt
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)
- Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV

SEI-P6322TIO



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	2884(H)x1624(V)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,02 lux @ F1,6
Sensibilità Colori	0.02 Lux @ F1.6
Lunghezza focale	2.8 ~ 8.0 mm
Rapporto di Zoom	3x
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	30 mt
Ingresso(i) d'allarme	1
Uscita(e) d'allarme	1
Rapporto S/R	52 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
WDR	120dB, True WDR
DNR	3D DNR
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, HTTPS, PPPoE, SMTP, NTP, IPv4/IPv6, HTTP, SNMP, DNS, DDNS, RTP, QoS, RTSP, UDP, FTP, IGMP, ONVIF, RTCP, ICMP, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Streaming	Triple Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Video Analisi Avanzata 2.0	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Autotracking , Smart-Tracking
Distanza VCA	Uomo: 23 metri, Veicolo: 75 metri
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	Max. 80°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	1 ~ 80°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	Rotazione limitata a 355°
Numero di Preset	99
Numero di Pattern	8
Privacy zones	N.D
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise

Specifiche Tecniche

OSD	Si
Auto Flip	Si
Grado di Protezione	IK10, IP67
Protezione da sovratensione	Transient voltage 6000V
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 90%, senza condensa
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Incluso	Staffa & Alimentatore inclusi
Ingressi Audio	1 CH, RCA, Built in Microphone
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Certificazione	FCC, CE, RoHS, NDAA
ONVIF compliant	Profile S, Profile G
Potenza Assorbita (W)	12
Peso	0.463 kg - 1.02 lbs
Dimensioni	Ø 116 mm - 4.57 In