



MiniPTZ Dome Camera IP, 3MP, 16x Zoom, IR LEDs 50mt, ICR, IP66/IK10, 12VDC

- 3 Megapixel PTZ IP Camera Real Time Streaming
- Zoom Ottico 16x
- Illuminatori LEDs Alta Efficienza portata sino a 50mt
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)
- Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS, 3 Megapixels
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	2048x1536 (25 fps)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Lunghezza focale	5.5 - 88mm
Rapporto di Zoom	16x
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Lunghezza d'onda	850 nm
Portata utile IR	40/50 m (selon la scène)
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	1 Uscita MIC
Compressione audio	G.711 a/u
Rapporto S/R	48 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
DNR	Si
AGC	Off, Basso, Medio, Alto, Livello
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, PPPoE, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DDNS
Compressione video	H.264, H.265
Streaming	Dual Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	max. 120°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	max. 50°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	360° senza fine
Numero di Preset	256
Numero di Pattern	8
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Si

Specifiche Tecniche

OSD	Si
Grado di Protezione	IP66, IK10
Protezione da sovratensione	Transient voltage 6000V
Temperatura d'utilizzo	-30°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC
Incluso	Staffa & Alimentatore inclusi
Potenza Assorbita (W)	30
Peso	2.5 kg - 5.51 lbs
Dimensioni	Ø 136 mm - 5.35 In