



PTZ Dome Camera IP, 4MP, Ultra-Starlight, 37x Zoom, IR LEDs 300mt, ICR, WDR 120db, IP67, IK10, H.265, Autotracking, 24 VAC/VDC, POE++.

- Risoluzione 4MP
- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- LEDs a bordo portata 300mt
- Auto tracking
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV

SEI-P6780TIO



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/1.8" progressive scan CMOS
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	4MP 2560 (H) x1440 (V)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.001 lux @ F1.6
Sensibilità Colori	0,1 Lux @ F1,6, 0.005 lux @ F1.6
Lunghezza focale	4.6 ~ 208 mm
Rapporto di Zoom	x 37
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	300 m
Ingresso(i) d'allarme	7
Uscita(e) d'allarme	2
Rapporto S/R	>50 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
WDR	120dB, True WDR
DNR	Si
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, PPPoE, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DDNS
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265
Streaming	Triple Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	max. 180°/s
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	max. 150°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	360° senza fine
Numero di Preset	300
Numero di Pattern	8
Privacy zones	4
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Si
OSD	Si

Specifiche Tecniche

Grado di Protezione	IK10, IP67
Protezione da sovratensione	4 KV
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +65°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	24V AC, 24 Vdc, Alimentatore incluso, PoE++ (IEEE 802.3bt class 6)
Incluso	Staffa & Alimentatore inclusi
Potenza Assorbita (W)	50
Peso	8.5 kg - 18.74 lbs
Dimensioni	Ø 278 mm - 10.94 In