



Mini Dome PTZ IP, 5MPxIs, 4x Zoom, IR LEDs 35mt, ICR, WDR, IP67/IK10, POE

- 2 Megapixel Minidome PTZ IP Camera Real Time Streaming
- Zoom ottico motorizzato 4x
- 0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
- Day/Night con filtro ICR meccanico
- Portata massima sino a 40m

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Scanning System	Progressivo
Risoluzione Video	2592x1944 (25fps)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Rapporto di Zoom	4x
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Portata utile IR	35 m
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Ingressi Audio	non supportato
Uscita(e) audio	None
Rapporto S/R	>50 dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, NTP, PPPoE, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DDNS
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265
Streaming	Triple Streaming
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Controllo Relay
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Controllo PTZ	3D Intelligent Position
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	20°/s
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	25°/s
Escursione Orizzontale (Panning)	Rotazione limitata a 350°
Numero di Preset	220
Numero di Pattern	3
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Si
OSD	Si
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'utilizzo	-15°C ~ +60°C

Specifiche Tecniche

Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	10
Peso	1.5 kg - 3.31 lbs
Dimensioni	Ø 108 x 95 mm - 4.25 x 3.74 In