



Cube Camera, 4MP, 2.1mm, ICR, WDR, LEDs 10mt, Audio MIC & Speaker, WiFi, PIR Alarm, POE, H.265, NDAA.

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Telecamera Wifi
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS, 4 Megapixel
Pixels - Totali	2560(H) x1440(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.0035 lux @ F1.2
Lunghezza focale	2.1 mm
Angolo di visione orizzontale	139°
Velocità Shutter	1 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	10 m
WDR	True WDR
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 3MP 2304 (H) x1296 (V), 4MP (2560x1440)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	3
Compressione audio	G711A
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	Solo per applicazioni in interno
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Ingressi Audio	Built in Microphone
Ingresso\Uscita allarme	1/1
Uscita(e) audio	Built-in speaker
Allarme	PIR a bordo per rilevazione intrusione
Micro SDHC memory:	microsd card slot up to 128GB

SEI-Q6120TIA**Specifiche Tecniche**

Certificazione	CE, FCC, RoHS, NDAA
Dimensioni (L x H x P)	130 x 71.7 x 71.7 mm - 5.12 x 2.82 x 2.82 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	0.14 kg - 0.31 lbs