

SEI-T4124TI-H


Bullet IP, 2MPxIs, 2.8mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP67,IK10, PoE, STARLIGHT

- 2 Megapixel Sony IMX307 Starlight CMOS
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

| | |
|---|--|
| Sensore | 1/2,8" CMOS Progressive Scan Sony Starvis Starlight IMX307 |
| Pixels - Totali | 1920(H) x 1080(V) |
| Scanning System | Progressivo |
| Col/B | On/Off/Auto |
| Sensibilità Bianco/Nero | 0.005 Lux@F1.6, 0,1 lux @ F1.2 |
| Lunghezza focale | 3,6 mm |
| Iris F-Number | F=1.85 |
| Angolo di visione orizzontale | 99.7° |
| Rapporto S/R | >50 dB |
| Velocità Shutter | 1/25s~1/100000s |
| Portata utile IR | 20/30mt (funzione della riflessione ambientale) |
| WDR | D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
| AGC | Auto, Manuale |
| Digital Noise Reduction | Auto (3D-DNR) |
| Compressione video | H.264, MJPEG, H.265 |
| Micro SDHC memory: | microsd card slot up to 128GB |
| Risoluzione Video | 1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps) |
| ONVIF compliant | Profile S |
| Numero massimo di utenti on-line contemporanei | 3 |
| Motion Detection | Si |
| Web Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Network Protocol | SMTP, UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP |
| Interfacce di rete | 1x 10/100Mbps RJ-45 |
| Grado di Protezione | IK10, IP67 |
| Upgrade Firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Temperatura d'utilizzo | -30° C ~ +60° C |
| Umidità | Meno del 95% |
| Alimentazione | 12V DC, PoE IEEE 802.3af |
| Dimensioni (L x H x P) | 74.5 x 74.5 x 167.5 mm - 2.93 x 2.93 x 6.59 In |
| Potenza Assorbita (W) | 6 |
| Peso | 0.39 kg - 0.86 lbs |