SEI-T61212TI

Bullet IP, 4Mpxl, 2.8mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 20-30mt, IP67/IK10, PoE, H.265, Microfono, Face Detection, Advanced VCA 2.0, P2P, Dual System, NDAA.

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- VCA2.0 - Analisi video Metadata
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.
SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.
Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-T61212TI

Specifiche Techniche

Sensore	1/3" CMOS (WDR)
Pixels - Totali	2592 (H) x 1520 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Lunghezza focale	2.8 mm
Angolo di visione orizzontale	95.4°
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	WDR Pro 120dB
Video Analisi Avanzata 2.0	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Metadata, Loitering, Conteggio Persone/Veicoli, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Heatmap
VCA 2.0 - Metadata	Cattura simultaneamente l'uomo, il veicolo ed estrae 13 caratteristiche umane (sesso,età,colore abbigliamento, ...,) , 5 caratteristiche del veicolo (tipo, colore,marca, ...)
Distanza VCA	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	MJPEG, Triplo Streaming, H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) ×1440 (V), 3MP 2304 (H) ×1296 (V)
ONVIF compliant	Profile S, Profilo M
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Ingressi Audio	1 Ch, Line in, Built in Microphone
Uscita(e) audio	1 Ch Line out
Motion Detection	Si
Micro SDHC memory:	Micro SD slot up to 256GB
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode, RTMP, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%

SEI-T61212TI

Specifiche Techniche

Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Dimensioni (L x H x P)	74.5 x 74.5 x 167.5 mm - 2.93 x 2.93 x 6.59 In
Potenza Assorbita (W)	6
Peso	0.46 kg - 1.01 lbs