

## SEI-T61213TI



**Bullet IP, 4MPxIs, 2.8mm, ICR, WDR 120db, LEDs 20-30mt, Dual Light, IP67, PoE, Microfono, Advanced VCA 1.0, P2P. Dual System, NDAA.**

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Illuminatore a LED IR integrato
- Grado di protezione IP67
- NDAA compliant
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/3" CMOS (WDR)
<b>Pixels - Totali</b>	2560 (H) x 1440 (V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.005 Lux@F1.6
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>Iris F-Number</b>	F= 1.6
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	108° (2.8mm)
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>Distanza Luca Bianca</b>	30m
<b>WDR</b>	WDR Pro 120dB
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR)
<b>Compressione video</b>	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
<b>Micro SDHC memory:</b>	Micro SD slot up to 256GB
<b>Risoluzione Video</b>	1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps), 4MP 2560 (H) x1440 (V)
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S, Profilo M
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	6 Utenti simultanei
<b>Video Analitica Avanzata 1.0</b>	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
<b>Distanza VCA</b>	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
<b>Ingresso\Uscita audio</b>	Built in micro, 1ch IN
<b>Motion Detection</b>	Si
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, HTTPS, SMTP, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, RTSP, IEEE 802.1 X, ONVIF, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode, RTMP, HTTP Post
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Grado di Protezione</b>	IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser, Aggiornamento Cloud
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30° C ~ +60° C

## SEI-T61213TI



### Specifiche Tecniche

<b>Umidità</b>	Meno del 95%
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af
<b>Modalità Corridoio</b>	Supported
<b>Certificazione</b>	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
<b>Sicurezza</b>	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication, IP Address Filtering, Filigrana
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	74.5 x 74.5 x 167.5 mm - 2.93 x 2.93 x 6.59 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	6
<b>Peso</b>	0.45 kg - 0.99 lbs