



Bullet IP, 3Mpxl, 2.8-12mm, STARLIGHT, ICR, WDR (120dB), LEDs 30-50mt, IP66, PoE, H265

- Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP66, Antivandalo IK10
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" CMOS Sony Exmor™ Progressive Scan
Pixels - Totali	2048 (H) x 1536 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0.01 lux @ F1.2
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,002 lux @ F1.2
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Angolo di visione orizzontale	78,5° (Wide) ~ 30° (Tele)
Uscita(e) Video	1x CVBS (1Vpp), BNC
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
WDR	120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	2DNR/3DNR (Off/On)
Risoluzione Video	1280x720 (25 fps), 1920x1080, 2048x1536 (25fps), 720x576
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 64 GB
Intelligent Video Analytics	Tampering, Virtual Line, Apparire/scompare, Intrusione in Area
Allarme	Input: 1 / Output: 1
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	1 Uscita MIC
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IP66, IK10
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser

SEI-T6227TI

Specifiche Tecniche

Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	1.093 kg - 2.41 lbs
Dimensioni	∅ 109 x 284 mm - 4.29 x 11.18 In