

## SEI-T63210TI



**Bullet IP, 4MP, 2.8-12mm MOTOR., H.265, ICR, dWDR, LEDs 30-50mt, IP67/IK10, POE, Advanced VCA 1.0, NDAA**

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

## SEI-T63210TI



### Sommario

---

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sensore</b>	1/3" Progressive Scan CMOS, 4 Megapixels
<b>Pixels - Totali</b>	2560(H) x1440(V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Sensibilità Bianco/Nero</b>	0 Lux LED IR on, 0.005 Lux@F1.6
<b>Lunghezza focale</b>	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
<b>Iris F-Number</b>	F= 1.4
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Velocità Shutter</b>	1 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
<b>WDR</b>	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
<b>Intelligent Video Analytics</b>	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	Auto (3D-DNR)
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, H.264, MJPEG, Triplo Streaming
<b>Risoluzione Video</b>	25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
<b>ONVIF compliant</b>	Profile S
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	3
<b>Video Analitica Avanzata 1.0</b>	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
<b>Motion Detection</b>	Si
<b>Micro SDHC memory:</b>	Micro SD slot up to 256GB
<b>Ingressi Audio</b>	1 Ch, Line in
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	HTTPS, SNMP, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Grado di Protezione</b>	IK10, IP67
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Umidità</b>	Meno del 95%
<b>Alimentazione</b>	12V DC, PoE IEEE 802.3af
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	217.7 x 80.5 x 80.5 mm - 8.57 x 3.17 x 3.17 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	8
<b>Peso</b>	0.65 kg - 1.43 lbs