

SEI-T63212TI



Bullet IP, 4Mpxl, 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR 120dB, LEDs 50-70mt, IP67/IK10, POE, H.265+, Face Detection, ADVANCED VCA 2.0, , Dual System, P2P, NDAA.

- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Registrazione su memory card interna SD con cifratura AES128 in caso di disconnessione (FailOver Recording)
- Blocco degli accessi dopo ripetuti tentativi falliti di login
- Log di sistema preservato anche a seguito di reset del dispositivo
- Richiesta di modifica della password di default al primo login e successivamente

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/3" CMOS (WDR)
Pixels - Totali	2592 (H) x 1520 (V)
Campo di Ripresa	H : 100° / V : 29,8°
Risoluzione Video	4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60Hz: 1~ 30fps; 50Hz: 1~25fps), 4Mpx (2592*1520/25fps)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Colori	0.005Lux @ F1.6
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
Tipo di Iris	Auto iris, DC
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	45/70 m (a seconda della riflessione della scena)
WDR	WDR Pro 120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Regione di Interesse	3 Aree
Compressione video	MJPEG, H.265, H.264, MJPEG, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
ONVIF compliant	Profile S, Profile G, Profilo M
Video Analisi Avanzata 2.0	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Metadata, Loitering, Conteggio Persone/Veicoli, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Heatmap
VCA 2.0 - Metadata	Cattura simultaneamente l'uomo, il veicolo ed estrae 13 caratteristiche umane (sesso,età,colore abbigliamento,) , 5 caratteristiche del veicolo (tipo, colore,marca, ...)
Distanza VCA	Uomo: 8m (2.8mm) ~ 25m (12mm), Veicolo: 15 m (2.8mm) ~ 35m (12mm)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	sino a 256GB
Allarme	Input: 1 / Output: 1
Ingressi Audio	1 Ch, Line in, Built in Microphone
Uscita(e) audio	1 CH, RCA, None
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati

Specifiche Tecniche

Network Protocol	UPnP, HTTPS, HTTP, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, AutoNAT, QRCode, RTMP, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Certificazione	FCC, CE, RoHS compliant, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Dimensioni (L x H x P)	279.5 x 100.3 x 88.9 mm - 11 x 3.95 x 3.5 In
Potenza Assorbita (W)	12.5
Peso	1.04 kg - 2.29 lbs