SEI-T7122T-FC

Bullet IP, 5MP, 2.8, H.265+, ICR, WDR 120dB, White LEDs 20-30mt, IP67,IK10, PoE, Advanced VCA A, FULL COLOR.

- Risoluzione sino a 5 Megapixel
- Telecamera Full Color
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet

SEI-T7122T-FC

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.
SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.
Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-T7122T-FC

Specifiche Techniche

Sensore	1/2.7” progressive scan CMOS
Pixels - Totali	2592 (H) x 1944 (V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	2.8 mm
Iris F-Number	F= 1.0
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	WDR Pro 120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	MJPEG, Triplo Streaming, H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione Video	1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps), 2048x1536 (25 fps), 5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
Allarme	N/A
VIdeo Analisi Avanzata	Video Anlitica avanzata B: Intrusione in un areas\attraversamento linea con classificazione degli oggetti (Uomo, Veicolo, Bici)
Distanza VCA	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	4
Motion Detection	Si
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Dimensioni (L x H x P)	80.3 x 80.5 x 217.8 mm - 3.16 x 3.17 x 8.57 In
Potenza Assorbita (W)	11
Peso	0.68 kg - 1.5 lbs