

SEI-T7322TI



Bullet IP, 5Mpxl, 3.3-12mm MOTOR., ICR, WDR(120dB), LEDs 30-50mt, IP67, IK10, PoE, VCA Basic.

- Risoluzione sino a 5 Megapixel
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Ottica Varifocal Motorizzata per una semplice messa a fuoco
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Grado di protezione IP67

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-T7322TI

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS Aptina AR0521
Pixels - Totali	2592 (H) x 1944 (V)
Risoluzione Video	3MP (2048x1536), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1,CIF, 5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Colori	0.013 lux @ F1.2
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Lunghezza focale	3.3~12 mm Motorizzata Autofocus
Uscita(e) Video	1x CVBS (1Vpp), BNC
Velocità Shutter	1/25s~1/100000s
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
WDR	WDR Pro 120dB
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR)
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
ONVIF compliant	Profile S
Intelligent Video Analytics	Tampering, Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Intrusione in Area, Superamento Linea Virtuale
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	supporta schede TF Card con capacità di memoria fino a 64 GB
Allarme	N/A
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC
Uscita(e) audio	None
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, SNMP, IPv4/IPv6, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C

Specifiche Tecniche

Umidità	Meno del 95%
Dimensioni (L x H x P)	217.68 x 80.5 x 80.5 mm - 8.57 x 3.17 x 3.17 In
Potenza Assorbita (W)	9
Peso	0.67 kg - 1.48 lbs