

SEI-T8127TI-180



Bullet IP Full Color, 2x4MP, 4K(8MP), Panoramic 180°, ICR, STARLIGHT, LEDs 20mt, IP67/IK10, POE, H.265+, Microfono e Speaker, ADVANCED VCA 2.0, NDAA.

- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Supporta unico flusso integrato panoramico 180° con risoluzione 4K
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Registrazione su memory card interna SD con cifratura AES128 in caso di disconnessione (FailOver Recording)
- Blocco degli accessi dopo ripetuti tentativi falliti di login
- Log di sistema preservato anche a seguito di reset del dispositivo
- Richiesta di modifica della password di default al primo login e successivamente

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS
Pixels - Totali	Panorama: 4320(H)x1680(V) , 2x4MP
Risoluzione Video	3MP (2048x1536), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1,CIF, 4Mpx (2592*1520/25fps), 4320(H)x1680(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.04 lux [COPY]
Lunghezza focale	3.3mm
Iris F-Number	F= 1.0
Tipo di Iris	Auto, Manuale, Fixed Iris
Angolo di visione orizzontale	180°
Velocità Shutter	1 sec to 1/10.000 sec, 1/15 ~ 1/25,000 sec
WDR	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR), 2D DNR (Off/On)
De-Fog	Off / On
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG, Triplo Streaming
Distanza Luca Bianca	20m
ONVIF compliant	Profile S, Profile G
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	sino a 256GB
Allarme	Input: 1 / Output: 1
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC, Built in Microphone
Uscita(e) audio	Built-in speaker, 1 Uscita MIC
Compressione audio	G.711 a/u
Video Analisi Avanzata 2.0	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Metadata
Distanza VCA	Persone: 12m, Veicoli:30m
Intelligent Video Analytics	Tampering, Motion Detection, Network Disconnect, IP Address Conflict, Storage exception
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, IPv4/IPv6, HTTP, SNMP, DNS, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Alimentazione	12 VDC / PoE

Specifiche Tecniche

Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +60°C
Umidità	Meno del 95%
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA
Potenza Assorbita (W)	12.5
Peso	1 kg - 2.2 lbs
Dimensioni	Ø 154 x 145 mm - 6.06 x 5.71 In