

SEI-T8328TI



Bullet IP, 4K(8MP), 2.8-12mm MOTOR., ICR, WDR 120db, LEDs 30-50mt, IP67/IK10, POE, H.265, Advanced VCA 1.0, NDAA.

- Risoluzione 4K per immagini con dettagli superiori
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Supporto Triplo-Streaming
- Funzioni di Video Analitica a Bordo: Tripwire, Intrusione, Tamper, Oggetto Abbandonato
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Compatibile Power-over-Ethernet
- NDAA compliant
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SEI-T8328TI



Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Pixels - Totali	3840 (H)x 2160 (V), 25fps
Risoluzione Video	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) x1440 (V), 3840 x 2160 (25fps), D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288), 3200x1800 (6Mpx), 480 x 240, 4MP (2688 x 1520), 640 x 360
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0,02 lux @ F1,6
Lunghezza focale	2.8~12 mm Motorizzata Autofocus
Angolo di visione orizzontale	97.3° (Wide) ~ 34° (Tele)
Uscita(e) Video	No (n/a)
Velocità Shutter	1/3 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	30/50 m (in funzione della riflessione dell'area ripresa)
WDR	WDR Pro 120dB
Intelligent Video Analytics	Tampering, Motion / Oggetti lasciati o rimossi / Perimetro / Entrata-Uscita dall' Area
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	Auto (3D-DNR), 2D DNR (Off/On)
De-Fog	Off / On
BLC	On / Off
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
Highlight Compensation (HLC)	Off/ON, Level, Mode
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Memoria SD	Micro SD/SDHC, sino a 256GB
Video Analitica Avanzata 1.0	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
Distanza VCA	Uomo: 8m (2.8mm) ~ 25m (12mm), Veicolo: 15 m (2.8mm) ~ 35m (12mm)
Allarme	N/A
Ingressi Audio	1 Ingresso MIC, 1 Ch, Line in
Uscita(e) audio	None
Compressione audio	G.711 a/u
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	DHCP, UPnP, HTTPS, SMTP, PPPoE, IPv4/IPv6, NTP, HTTP, SNMP, DDNS, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTSP, UDP, FTP, RTCP, RTMP, HTTP Post
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45

SEI-T8328TI



Specifiche Tecniche

Interfacce	RS-485
Alimentazione	12 VDC / PoE
Grado di Protezione	IK10, IP67
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Rapporto S/R	>50 dB
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Sicurezza	Video encryption, firmware HTTPS encryption, configuration encryption, illegal login lock, IP address filtering, 802.1x authentication,basic and digest authentication for HTTP/RTSP
Dimensioni (L x H x P)	218.1 x 70.4 x 79.5 mm - 8.59 x 2.77 x 3.13 In
Potenza Assorbita (W)	12
Peso	0.7 kg - 1.54 lbs