

SEI-V4125TI-H



Minidome IP, FullHD, 3.6mm, ICR, dWDR, LEDs 20-30mt, IP67, IK10, PoE, STARLIGHT, Advanced VCA 1.0, NDAA.

- 2 Megapixel Sony IMX307 Starlight CMOS
- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Visualizzazione su Web Browser
- Compatibile Power-over-Ethernet
- Illuminatore a LED IR integrato
- Certificazione IP67
- Dome Anti Vandalismo (IK10)

SEI-V4125TI-H



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sensore	1/2,8" CMOS Progressive Scan Sony Starvis Starlight IMX307
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Scanning System	Progressivo
Col/B	On/Off/Auto
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on, 0.005 lux @ F1.6
Lunghezza focale	3,6 mm
Iris F-Number	fixed iris
Angolo di visione orizzontale	105,8°
Rapporto S/R	>50 dB
Velocità Shutter	1/2 ~ 1/100,000 sec
Portata utile IR	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
WDR	120dB, True WDR
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale
AGC	Auto, Manuale
Digital Noise Reduction	On / Off
Compressione video	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
Risoluzione Video	1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps)
ONVIF compliant	Profile S
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	3
Motion Detection	Si
Video Analitica Avanzata 1.0	Intrusione nell'area/Attraversamento Linea, Classificazione degli oggetti (Uomo/Veicolo)
Distanza VCA	Uomo: 8 metri, Veicolo: 15 metri
Web Browser	Tutti i maggiori Browser sono supportati
Network Protocol	UPnP, HTTPS, QoS, IEEE 802.1 X, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Micro SDHC memory:	microsd card slot up to 128GB
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Modalità Corridoio	Supported
Ingresso\Uscita audio	Built in micro, 1ch IN
Grado di Protezione	IK10, IP67

Specifiche Tecniche

Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Potenza Assorbita (W)	4.5
Peso	0.63 kg - 1.39 lbs
Dimensioni	Ø 119 mm - 4.69 In