

**SEI-V8121TI-DUAL**

**Dual Minidome IP, 2X4MP, 2.8mm, ICR, WDR 120db, IP66, IK10, PoE, VCA avanzata 2.0, Doppio microfono, speaker integrato, NDAA.**

- Supporto Triplo-Streaming
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Illuminatore a LED IR integrato
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- NDAA compliant
- Grado di protezione IP66, Antivandalo IK10

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificate l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

**SEI-V8121TI-DUAL****Specifiche Tecniche**

<b>Sensore</b>	1/3" CMOS X 2
<b>Pixels - Totali</b>	2688(H) x 1520 (V)
<b>Scanning System</b>	Progressivo
<b>Col/B</b>	On/Off/Auto
<b>Lunghezza focale</b>	2.8 mm
<b>Iris F-Number</b>	fixed iris
<b>Angolo di visione orizzontale</b>	101°
<b>Rapporto S/R</b>	>50 dB
<b>Velocità Shutter</b>	1/3 ~ 1/100,000 sec
<b>Portata utile IR</b>	20/30mt (funzione della riflessione ambientale)
<b>WDR</b>	120dB, True WDR
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	Auto / Manuale
<b>Highlight Compensation (HLC)</b>	Off/ON, Level, Mode
<b>De-Fog</b>	Off / On
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>AGC</b>	Auto, Manuale
<b>Digital Noise Reduction</b>	On / Off
<b>Compressione video</b>	H.264, MJPEG, H.265, Triplo Streaming, H.264+, H.265+
<b>Risoluzione Video</b>	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288), 480 x 240, 640 x 360
<b>ONVIF compliant</b>	Si
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	10
<b>Motion Detection</b>	Si
<b>Video Analisi Avanzata 2.0</b>	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), Rilevazione/Riconoscimento Volto, Loitering, rilevamento parcheggi illeciti, rilevamento oggetto abbandonato/mancante
<b>Distanza VCA</b>	12m (Persona)
<b>Web Browser</b>	Tutti i maggiori Browser sono supportati
<b>Network Protocol</b>	UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, HTTP, SNMP, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, AutoNAT, QRCode, RTMP, HTTP Post
<b>Interfacce di rete</b>	1x 10/100Mbps RJ-45
<b>Upgrade Firmware</b>	Aggiornamento Firmware via Web Browser
<b>Micro SDHC memory:</b>	Micro SD fino a 512GB
<b>Modalità Corridoio</b>	Supported
<b>Compressione audio</b>	G.711 a/u
<b>Ingresso\Uscita audio</b>	1ch IN

**SEI-V8121TI-DUAL****Specifiche Tecniche**

Ingresso(i) d'allarme	2
Uscita(e) d'allarme	2
Grado di Protezione	IP66, IK10
Temperatura d'utilizzo	-30° C ~ +60° C
Umidità	Meno del 95%
Alimentazione	12V DC, PoE IEEE 802.3af
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
Sicurezza	Video encryption, firmware HTTPS encryption, configuration encryption, illegal login lock, IP address filtering, 802.1x authentication, basic and digest authentication for HTTP/RTSP
Dimensioni (L x H x P)	97.4 x 72 x 165.4 mm - 3.83 x 2.83 x 6.51 in
Potenza Assorbita (W)	9.5
Peso	0.755 kg - 1.66 lbs