

## SEI-X6123TI-COUNT



**Telecamera Binoculare IP, 2x 4Mpxl, 2.1mm, ICR, WDR 120dB, LEDs 50-70mt, IP66, WiFi/POE, H.265+, 2x Microfono, Conteggio Persone, ADVANCED VCA 2.0, NDAA**

- Telecamera IP 4 Megapixel (25fps)
- Supporto Triplo-Streaming
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Analitica avanzata con classificazione veicolo\uomo\moto\bici
- VCA2.0 - Analisi video Metadata
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Funzione Day / Night, filtro IR removibile (ICR), per una migliore sensibilità e colori vivaci
- Illuminatore a LED IR integrato

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

|  |   |
|--|---|
| Sensore  | 1/3" CMOS (WDR)   |
| Pixels - Totali                                | 2560(H) x1440(V)  |
| Scanning System                                | Progressivo   |
| Col/B  | On/Off/Auto   |
| Sensibilità Bianco/Nero                        | 0 Lux LED IR on, 0.008 Lux@F2.1   |
| Lunghezza focale                               | 2.1 mm  |
| Angolo di visione orizzontale                  | 103,1°  |
| Portata utile IR                               | 10 m  |
| WDR  | WDR Pro 120dB   |
| Video Analisi Avanzata 2.0                     | Conteggio Persone/Veicoli, Supporto del conteggio delle persone ingresso/uscita separatamente, report giornalieri/mensili/annuali, conteggio bambini, filtro altezza persone, algoritmo rilevamento teste umane |
| Bilanciamento del Bianco                       | Auto / Manuale  |
| AGC  | Auto, Manuale   |
| Digital Noise Reduction                        | Auto (3D-DNR)   |
| Compressione video                             | MJPEG, Triplo Streaming, H.265+/H.265/H.264+/H.264  |
| Risoluzione Video                              | 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 4MP 2560 (H) x1440 (V), 3MP 2304 (H) x1296 (V)  |
| ONVIF compliant                                | Profile S   |
| Numero massimo di utenti on-line contemporanei | 3   |
| Ingressi Audio                                 | 1 Ch, Line in, Built in Microphone  |
| Uscita(e) audio                                | 1 Ch Line out, Built-in speaker   |
| Motion Detection                               | Si  |
| Ingresso(i) d'allarme                          | 1   |
| Uscita(e) d'allarme                            | 1   |
| Micro SDHC memory:                             | Micro SD slot up to 256GB   |
| Web Browser                                    | Tutti i maggiori Browser sono supportati  |
| Network Protocol                               | UPnP, HTTPS, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, IEEE 802.1 X, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP, AutoDDNS, RTMP   |
| Interfacce di rete                             | 1x 10/100Mbps RJ-45, WiFi 2,4Ghz  |
| Grado di Protezione                            | IP66  |
| Upgrade Firmware                               | Aggiornamento Firmware via Web Browser  |
| Temperatura d'utilizzo                         | -30°C ~ 45°C  |
| Umidità  | Meno del 95%  |
| Alimentazione                                  | 12V DC, PoE IEEE 802.3af  |
| Sicurezza                                      | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication, IP Address Filtering, Password and firmware encryption   |

# SEI-X6123TI-COUNT



## Specifiche Tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Certificazione</b>         | FCC,CE, RoHS, NDAA, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) |
| <b>Dimensioni (L x H x P)</b> | 43 x 65 x 180 mm - 1.69 x 2.56 x 7.09 In  |
| <b>Potenza Assorbita (W)</b>  | 9   |
| <b>Peso</b>                   | 0.46 kg - 1.01 lbs  |